BIELENDA
PRINTING EQUIPMENT & MATERIALS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · 2026

Оборудование и материалы для допечатной подготовки







СОДЕРЖАНИЕ

Разделы каталога

01 **Формные пластины** — 35 поз.
Фотополимерные пластины для флексо, высокой и тампонной печати, в том числе по гофрокартону.

02 **Вымывные растворы и химия** — 1 поз.
Составы для изготовления и очистки форм под вашу технологию.

03 **Очистка и регенерация** — 1 поз.
Очистка форм после тиража и восстановление вымывных растворов.

04 **Оснастка печатных машин** — 22 поз.
Анилоксовые, формные и магнитные валы, гильзы и адаптеры.

05 **Лазерная запись форм** — 2 поз.
Системы записи с высоким разрешением и стабильным качеством.

06 **Ламинация и гофропечать** — 1 поз.
Клеевые системы и материалы для ламинации и гофропечати.

07 **Монтаж и резка форм** — 49 поз.
Резка и монтаж форм на валы и гильзы — от ручных до автоматических систем.

08 **Оборудование для форм** — 15 поз.
Экспонирование, вымывание, сушка и финишная обработка.

09 **Контроль цвета** — 10 поз.
Спектрофотометры и системы измерения цвета для печатного производства.

10 **Программное обеспечение** — 3 поз.
Программы для автоматизации допечатных и печатных процессов.



nyloflex® FTF Digital

Флексопластины nyloflex® FTF Digital с плоской вершиной точки

Твёрдая цифровая пластина для гибкой упаковки с плоской вершиной точки «из коробки» — без LED-экспонирования и доп. оборудования.

Тип: твёрдая цифровая, плоская вершина точки
Обработка: сольвентная



AFP™-SE / DSE

Мягкие фотополимерные флексопластины AFP™-SE / DSE

Мягкие аналоговые и цифровые пластины для флексопечати по гофрокартону, плотному картону и прочной упаковке.

Исполнение: аналоговое / цифровое
Материалы: гофрокартон, плотный картон, прочные пакеты



nyloflex® FTH Digital

Флексопластины nyloflex® FTH Digital с плоской вершиной точки

Пластина с плоской вершиной точки, которую можно настроить под условия печати, — с микрорастрированием поверхности для экономии краски.

Тип: твёрдая цифровая, плоская вершина точки
Краски: сольвентные



nyloflex® FTS Digital

Флексопластины nyloflex® FTS Digital с плоской вершиной точки

Универсальная упаковочная пластина с плоской вершиной точки «из коробки» — хорошая плотность плашек на широком диапазоне анилоксов.

Тип: цифровая, плоская вершина точки
Применение: упаковка

nyloprint® security

Пластины nyloprint® для защищённой печати

Пластины для печати банкнот, документов и марок: тонкий текст и гильоши, а также poly chablon для глубокой печати.

Модели: nyloprint® WA 116 S Digital · poly chablon
Применение: банкноты, паспорта, марки, ценные бумаги



nyloflex® Sprint

Водовымываемые флексопластины nyloflex® Sprint

Пластина для этикетки и гибкой упаковки, вымываемая обычной водой, — стойкая к УФ-краскам и лакам.

Исполнение: аналоговое / цифровое
Применение: этикетка, гибкая упаковка (узкий и средний рулон)



nyloflex® XAH Digital

Термопластины nyloflex® XAH Digital

Термопластина с круглой вершиной точки, которая чисто работает и чисто печатает, — для гибкой упаковки и этикетки.

Толщина: 1,14 / 1,70 мм
Твёрдость: 60 / 69–77 Shore A



nyloflex® XFH Digital

Термопластины nyloflex® XFH Digital

Термопластина с плоской вершиной точки и встроенной текстурой поверхности — для широкорулонной гибкой упаковки.

Толщина: 1,14 / 1,70 мм
Твёрдость: 69–78 Shore A



nyloflex® XPH Digital

Термопластины nyloflex® XPH Digital

Твёрдая термопластина с круглой вершиной точки для гибкой упаковки и этикетки.

Толщина: 1,14 / 1,70 мм
Твёрдость: 69–77 Shore A



nyloflex® XPM Digital

Термопластины nyloflex® XPM Digital

Термопластина средней твёрдости с круглой вершиной точки — особенно хороша при печати по бумаге.

Толщина: 1,14 / 1,70 мм
Твёрдость: 61–72 Shore A



nyloflex® XVH Digital

Термопластины nyloflex® XVH Digital

Универсальная термопластина с плоской вершиной точки для гибкой упаковки и этикетки.

Толщина: 1,14 / 1,70 мм
Твёрдость: 69–78 Shore A



nyloprint® DLE S

Пластины для тампопечати nyloprint® DLE S с лазерной гравировкой

Пластина для прямой лазерной гравировки в тампопечати — рельеф за один шаг, до 380 lpi.

Линиатура: до 380 lpi
Применение: тампопечать



nyloprint® S

Фотополимерные пластины nyloprint® S для тампопечати

Фотополимерная пластина глубокой печати для тампопечати по сувенирной и промышленной продукции — до 305 lpi.

Линиатура: до 305 lpi
Применение: тампопечать, летерсет, высокая печать



nyloprint® ST

Пластины nyloprint® ST для тампопечати и защищённой печати

Износостойкая пластина для тампопечати с закрытой красочной чашкой, глубокой и защищённой печати — до 10 160 dpi.

Линиатура: до 380 lpi
Применение: тампопечать, глубокая и защищённая печать



nyloprint® WA 116 S

Лакировальные пластины nyloprint® WA 116 S

Водовымываемая пластина для УФ-лакирования в защищённой печати — сплошного и выборочного.

Применение: УФ-лакирование, защищённая печать



nyloprint® WF-S

Мягкие пластины nyloprint® WF-S на плёночной основе

Мягкая водовымываемая пластина на плёнке для ротационной высокой печати, лакирования и блистерной печати.

Применение: ротационная высокая печать, лакирование, блистеры



nyloprint® WF SHARP Digital

Пластины nyloprint® WF SHARP Digital для этикетки

Водовымываемая цифровая пластина на плёнке для этикеток высокого класса.

Применение: этикетка высокого класса



nyloprint® WF

Пластины nyloprint® WF на плёночной основе

Водовымываемая пластина для самоклеящихся этикеток, ламинатных туб, плёнок и бланочной продукции.

Применение: этикетка, тубы, плёнки, бланки



nyloprint® WS 73 S Digital

Мягкие пластины nyloprint® WS 73 S Digital на стальной основе

Мягкая пластина на стальной основе для лакирования и печати красками со спецэффектами.

Применение: лакирование, спецэффекты



nyloprint® WS-W Digital

Пластины nyloprint® WS-W Digital на стальной основе

Пластина на стальной основе с улучшенной передачей деталей: круче плечи рельефа и глубже пробелы.

Время обработки: 25–35 мин
Применение: высокая печать



nyloprint® WS

Пластины nyloprint® WS на стальной основе

Водовымываемые пластины на стали для туб, стаканов, банок, бланков, этикетки и защищённой печати.

Применение: тубы, стаканы, банки, бланки, этикетка



nyloflex® ACE UP Digital

Флексопластины nyloflex® ACE UP Digital

Твёрдая пластина высокого качества для асептической упаковки напитков и гофропрепринта, разработана под водные краски.

Тип: твёрдая цифровая
Применение: асептическая упаковка, гофропрепринт, этикетка



nyloflex® ACE

Флексопластины nyloflex® ACE

Твёрдая пластина для печати высшего качества по гибкой упаковке, этикетке, упаковке напитков и гофропрепринту.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: гибкая упаковка, этикетка, напитки, препринт



nyloflex® ACT

Флексопластины nyloflex® ACT

Пластина средней твёрдости для комбинированных работ: растр и плашка на одной форме.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: плёнка, фольга, картон, препринт



nyloflex® ART

Флексопластины nyloflex® ART

Пластина для печати по любым волокнистым поверхностям: крафт, лайнеры, гофрокартон и складные коробки.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: гофрокартон, крафт, складные коробки



nyloflex® FAC

Флексопластины nyloflex® FAC для гофрокартона

Пластина для постпринта на гофрокартоне — от шероховатых и неровных до мягких бумажных материалов.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: постпринт на гофрокартоне



nyloflex® FAH

Флексопластины nyloflex® FAH

Проверенная пластина для этикетки высокого разрешения, а также гибкой упаковки и складных коробок.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: этикетка, гибкая упаковка, складные коробки




nyloflex® FAR

Флексопластины nyloflex® FAR

Универсальная проверенная пластина для стандартных работ по гибкой упаковке, этикетке и гофропрепринту.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: гибкая упаковка, этикетка, препринт




nyloflex® FCC

Флексопластины nyloflex® FCC для гофрокартона

Износостойкий стандарт для печати по грубому гофрокартону с немелованной и полумелованной бумагой.

Тип: аналоговая / цифровая
Применение: грубый гофрокартон



nyloflex® FHC

Флексопластины nyloflex® FHC для гофрокартона

Твёрдая пластина для стандартных работ по гофрокартону с надёжным качеством печати.

Тип: твёрдая
Применение: гофрокартон

nyloflex® FSC Digital



Мягкие флексопластины nyloflex® FSC Digital

Мягкая пластина для постпринта на гофрокартоне — особенно хороша на недорогих лайнерах.

Тип: мягкая цифровая
Применение: постпринт на гофрокартоне

nyloflex® FTC Digital



Флексопластины nyloflex® FTC Digital с плоской вершиной точки

Пластина с плоской вершиной точки «из коробки» для гофрокартона — без доп. оборудования и расходников.

Тип: цифровая, плоская вершина точки
Применение: гофрокартон

nyloflex® Gold A



Лакировальные пластины nyloflex® Gold A на алюминии

Фотополимерная лакировальная пластина на алюминиевой основе для сплошного и выборочного лакирования.

Тип: лакировальная, алюминиевая основа
Применение: лакирование

nyloflex® NEF Digital



Флексопластины nyloflex® NEF для технологии NExT

Твёрдая пластина для гибкой упаковки и этикетки, созданная под LED-экспонирование nyloflex® NExT.

Тип: твёрдая цифровая
Применение: гибкая упаковка, этикетка

nyloflex® Seal F



Лакировальные пластины nyloflex® Seal F

Пластина для лакирования в листовом офсете — в лакировальных секциях и на отдельных лакировальных машинах.

Тип: лакировальная
Применение: листовой офсет: лакирование



nylosolv® A / Additiv A / Isomix / Premix

Вымывные растворы nylosolv®

Растворители Flint Group для вымывания аналоговых и цифровых фотополимерных пластин: nylosolv® A, Additiv A, Isomix и Premix.

Марки: nylosolv® A, Additiv A, Isomix, Premix
Температура вспышки: > 62–70 °C




Speedy Cleaner 46–150

Машина для отмывки клише Speedy Cleaner

Автоматическая отмывка флексографских клише после печати: щётки, растворитель, ополаскивание водой и сушка горячим воздухом.

Модели: 46 / 60 / 90 / 120 / 150
Макс. ширина клише: 440–1460 мм



TeroLux™

Анилоксовые валы TeroLux™ с твердосплавным покрытием

Анилоксовые валы и гильзы TLS Anilox нового поколения: почти беспористое покрытие для тончайших линиатур и долгого срока службы.

Покрытие: твердосплавное, почти беспористое
Исполнение: валы и гильзы



Spilker Magnetic

Магнитные цилиндры Spilker

Магнитные цилиндры для гибких высечных форм с максимальной точностью размеров — до Ø750 × 3000 мм.

Макс. размер: Ø750 × 3000 мм
Опции: вакуум, сжатый воздух, посадочные отверстия



Spilker Aluminium Sleeves

Алюминиевые гильзы Spilker

Лёгкие алюминиевые формные гильзы — альтернатива пластиковым с твёрдой и точной поверхностью.

Поверхность: резина, алюминий или твёрдое анодирование
Применение: флексо, офсет, высокая печать



TeroChrom™

Хромированные анилоксовые валы TeroChrom™

Валы с механической гравировкой (молетированием) и твёрдым хромированием — для точного нанесения клея, лака и краски.

Технология: накатка (молетирование) + твёрдый хром
Материал основы: медь, никель, сталь, нержавеющая сталь



TLS Anilox

Керамические анилоксовые валы TLS для печати и лакирования

Лазерная гравировка под задачу: этикетка, гибкая упаковка, гофрокартон, офсетное лакирование и нанесение покрытий.

Покрытие: керамика, лазерная гравировка
Исполнение: валы и гильзы



rotec® Premium Sleeve

Гильзы rotec® Premium Sleeve

Гильза с максимальной стабильностью размеров для работ с жёсткими допусками и высокими требованиями к качеству.

Толщина стенки: 10–125 мм
Точность шлифовки: TIR ≤ 0,02 мм



rotec® Smart

Гильзы rotec® Smart

Облегчённая гильза нового поколения для традиционного монтажа форм — до 15% легче аналогов.

Толщина стенки: 12–100 мм
Точность шлифовки: TIR ≤ 0,02 мм



rotec® Label Sleeve

Гильзы rotec® Label Sleeve для узкорулонных машин

Жёсткая гильза с высокой стабильностью размеров, созданная для этикеточной печати.

Толщина стенки: 10–125 мм
Точность шлифовки: TIR ≤ 0,025 мм



rotec® High Speed Sleeve

Гильзы rotec® High Speed Sleeve

Гильза для высокоскоростной печати: гасит вибрацию и подскоки на сложных изображениях.

Толщина стенки: 3–100 мм
Точность шлифовки: TIR ≤ 0,025 мм



rotec® Lightweight Sleeve

Гильзы rotec® Lightweight Sleeve

Гильза для монтажа форм до 40% легче — то же качество при более простой и безопасной работе.

Конструкция: лёгкая полиуретановая пена, стекловолоконное основание
Применение: монтаж форм



rotec® Hybrid Sleeve

Тонкостенные гильзы rotec® Hybrid Sleeve

Тонкостенная стеклокомпозитная гильза с особо твёрдой поверхностью для традиционного монтажа форм.

Толщина стенки: 0,9–2,0 мм
Материал: стеклокомпозит



rotec® Unifit Adapter

Адаптеры rotec® Unifit

Воздушный адаптер, подходящий почти к любому воздушному цилиндру независимо от схемы отверстий.

Толщина стенки: 10–80 мм
Точность шлифовки: TIR ≤ 0,025 мм

rotec® Eco Bridge

Адаптеры rotec® Eco Bridge

Адаптер с новой системой подачи воздуха: до 90% меньше сжатого воздуха и почти бесшумная работа.

Расход воздуха: 50–70 л/мин
Уровень шума: < 60 дБ



Spilker Printing Cylinders

Формные цилиндры Spilker

Формные цилиндры для флексо-, офсетной и высокой печати с концентричностью ±0,005 мм.

Материал: алюминиевые или стальные сплавы
Применение: флексо, офсет, высокая печать



Spilker Rubber Sleeves

Резиновые гильзы Spilker

Стандарт для этикеточной печати: сплошная и бесшовная печать, лакирование и ламинирование.

Шестерни: Z88, Z96 (1/8 in)
Применение: этикетка, плёнка: печать, лак, ламинирование

Roto ESA 693 / 604

Импрессионные валы Roto ESA для глубокой печати

Полиуретановые импрессионные валы и гильзы для глубокой печати с электростатической поддержкой (ESA).

Твёрдость: 90 Shore A
Применение: складные коробки, декоративная бумага



Sleevstock

Система хранения гильз Sleevstock

Стеллажи для хранения гильз под размер вашего цеха — ручные или полуавтоматические с сенсорным экраном.

Исполнение: ручное / полуавтоматическое
Каркас: сталь, подвесные стеллажи




Tech Sleeves

Гильзы Tech Sleeves

Формные и монтажные гильзы Tech Sleeves с руководством по эксплуатации и хранению.

Хранение: вертикально, постоянная температура и влажность



rotec® Atlas Adapter

Адаптеры rotec® Atlas с углеволоконной структурой

Лёгкий адаптер из углеволокна для высоких скоростей печати — гасит вибрацию даже при большой толщине стенки.

Толщина стенки: Airo: 23,8–125 мм; Unifit: 20,7–125 мм
Материал: углеволокно



rotec® Blue Light Sleeve

Гильзы rotec® Blue Light Sleeve

Жёсткая гильза для традиционного монтажа форм на клейкую ленту — почти для любых диаметров и длин.

Точность шлифовки: TIR ≤ 0,025 мм
Поверхность: полиуретан 75 Shore D



rotec® Bridge Adapter

Адаптеры rotec® Bridge со сквозной подачей воздуха

Лёгкий тонкостенный адаптер: воздух проходит от воздушного цилиндра к поверхности, отдельное подключение не нужно.

Толщина стенки: 4,1–10 мм
Применение: обычные и консольные машины



rotec® Compressible Sleeve

Компрессионные гильзы rotec® Compressible Sleeve

Гильза со сжимаемой поверхностью для печати растра и плашки одной краской — для тонких пластин 0,76–1,70 мм.

Толщина стенки: 2,9–125 мм
Толщина пластин: 0,76 / 1,14 / 1,70 мм



ThermoFlexX 20 / 30 / 48 / 80

Системы лазерной записи флексоформ ThermoFlexX 20 / 30 / 48 / 80

Волоконный лазер и разрешение 5080 dpi: запись флексопластин от этикеточного формата 635 × 508 мм до 1270 × 2030 мм.

Модели и формат: 20: 635 × 508 · 30: 635 × 762 · 48: 900 × 1200 · 80: 1270 × 2030 мм
Разрешение: до 5080 dpi

folex LADF 0175

Лазерно-аблируемая плёнка folex LADF 0175

Сухая плёнка толщиной 0,175 мм для лазерной записи масок — в рулонах шириной 500–1270 мм.

Толщина: 0,175 мм
Рулоны: 500 / 762 / 1067 / 1270 мм × 30 м

RTC Flexbond

Клеевые системы для ламинирования RTC Flexbond

Двухкомпонентные полиуретановые клеи без растворителя и на растворителе для многослойных гибких ламинатов.

Тип: двухкомпонентный полиуретан
Системы: 100A/201CX · 102A/203C · 102A/102C · 40A/45C · 750A/80C



nyloflex® Cutting Table F IV / F V

Режущие столы nyloflex® Cutting Table F IV / F V

Быстрая и точная резка фотополимерных пластин на полиэфирной основе толщиной до 7 мм.

Ширина реза: F IV — 1320 мм, F V — 2100 мм
Толщина пластин: до 7 мм



Spilker Rotary Cutters

Ротационные ножи Spilker

Ротационные высечные ножи с механической заточкой — для ПВХ-плёнки, картона и других прочных материалов.

Применение: ПВХ-плёнка, картон, этикетка

BiesSse Tape

Клейкие ленты BiesSse для монтажа форм

Двусторонние ленты для монтажа флексоформ и технологические ленты: BS 121 HQ White, BS 26.01, Closebag HA, Firm 100 DS LA.

Модели: BS 121 HQ White, BS 26.01, Closebag HA, Firm 100 DS LA
BS 121 HQ White: белая PE-пена, 0,90 мм, 67 кг/м³, акрил



INNOVABAK

Компрессионная подложка INNOVABAK

Односторонняя самоклеящаяся полиэтиленовая пена для флексопечати по гофрокартону — в 5 толщинах, с ламинированной PET-основой или без.

Материал: PE-пена, односторонний клей
Толщины: 5 вариантов




BS FIRM 100 DS

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 100 DS

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS FIRM 150 B

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 150 B

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS FIRM 200 B

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 200 B

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев




BS FIRM 200 DS

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 200 DS

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS FIRM 250 B

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 250 B

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS FIRM 300 B

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 300 B

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев

BS FIRM 100 OPP LF

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 100 OPP LF

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев

BS FIRM 150 OPP LF

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 150 OPP LF

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев

BS FIRM 200 OPP LF

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 200 OPP LF

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев

BS FIRM 250 OPP LF

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 250 OPP LF

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев

BS FIRM 300 OPP LF

Монтажная лента BiesSse BS FIRM 300 OPP LF

Серия двусторонних монтажных лент на жёсткой пене — для печати плашек и штриховых элементов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 15.150

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 15.150

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 15.200

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 15.200

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 15.250

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 15.250

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев




BS MOUNT 15.300

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 15.300

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 20.100

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 20.100

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 20.150

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 20.150

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 20.200

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 20.200

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев




BS MOUNT 20.250

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 20.250

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS MOUNT 20.275

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 20.275

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев




BS MOUNT 20.300

Монтажная лента BiesSse BS MOUNT 20.300

Двусторонние монтажные ленты на пене для узкорулонной и широкорулонной флексопечати.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS FLEX 380 FLAT

Монтажная лента BiesSse BS FLEX 380 FLAT

Монтажные ленты BS FLEX в исполнениях FLAT, LC и PATTERN.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS FLEX 400 LC

Монтажная лента BiesSse BS FLEX 400 LC

Монтажные ленты BS FLEX в исполнениях FLAT, LC и PATTERN.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев




BS FLEX 400 PATTERN

Монтажная лента BiesSse BS FLEX 400 PATTERN

Монтажные ленты BS FLEX в исполнениях FLAT, LC и PATTERN.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BiesSse BS GRAFIX 300 SOFT

Мягкая монтажная лента BiesSse BS GRAFIX 300 SOFT

Мягкая лента для монтажа форм — для растровой печати и светлых тонов.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS 22.01

Лента BiesSse BS 22.01

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS 26.03

Лента BiesSse BS 26.03

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев

BS FIX 220.012 TW

Лента BiesSse BS FIX 220.012 TW

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS POL 12 AS

Лента BiesSse BS POL 12 AS

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS TNT GV

Лента BiesSse BS TNT GV

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS TOP TAPE HQ

Лента BiesSse BS TOP TAPE HQ

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



BS TRANS H

Лента BiesSse BS TRANS H

Технологические ленты для печати и переработки: BS 22.01, 26.03, FIX 220.012 TW, POL 12 AS, TNT GV, TOP TAPE HQ, TRANS H.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 1100 SA

Пена MS FOAM 1100 SA

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 1700 SA

Пена MS FOAM 1700 SA

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 2100 SA

Пена MS FOAM 2100 SA

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 2600 SA

Пена MS FOAM 2600 SA

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 1500 PET

Пена MS FOAM 1500 PET

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 2500 PET

Пена MS FOAM 2500 PET

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS FOAM 2500 PET WD

Пена MS FOAM 2500 PET WD

Самоклеящиеся пены и пены на PET-основе — для подложек и технических применений.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS ALPOL

Лента MS ALPOL

Защитные, силиконовые, ПВХ и покровные ленты: MS ALPOL, COVER TAPE, PVC, SILITAPE.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев




MS COVER TAPE FLAT

Лента MS COVER TAPE FLAT

Защитные, силиконовые, ПВХ и покровные ленты: MS ALPOL, COVER TAPE, PVC, SILITAPE.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS COVER TAPE EMBOSSED

Лента MS COVER TAPE EMBOSSED

Защитные, силиконовые, ПВХ и покровные ленты: MS ALPOL, COVER TAPE, PVC, SILITAPE.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS PVC DARK BLUE

Лента MS PVC DARK BLUE

Защитные, силиконовые, ПВХ и покровные ленты: MS ALPOL, COVER TAPE, PVC, SILITAPE.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS SILITAPE TRASP

Лента MS SILITAPE TRASP

Защитные, силиконовые, ПВХ и покровные ленты: MS ALPOL, COVER TAPE, PVC, SILITAPE.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



MS SILITAPE T ORANGE

Лента MS SILITAPE T ORANGE

Защитные, силиконовые, ПВХ и покровные ленты: MS ALPOL, COVER TAPE, PVC, SILITAPE.

Хранение: 15–27 °C, влажность < 60%, до 12 месяцев



ThermoFlexX Catena-E 80

УФ-светодиодное экспонирующее устройство ThermoFlexX Catena-E 80

Экспонирование флексопластин стабильными УФ-светодиодами: без прогрева, с автоматическим контролем мощности.

Источник света: УФ-светодиоды
Экспонирование: основное и обратное




nyloflex® Digital Washer F III

Вымывной процессор nyloflex® Digital Washer F III

Вымывание цифровых и аналоговых флексопластин до 1020 × 1200 мм с отдельным удалением чёрного слоя.

Макс. размер пластины: 1020 × 1200 мм
Применение: цифровые и аналоговые фотополимерные пластины



Concept 301–501 LF/D

Сушильные секции и финишеры Concept LF/D

Сушка флексоформ горячим воздухом и финишная обработка UV-A/UV-C — модули Glunz & Jensen, которые устанавливаются друг на друга.

Модели: 301 / 401 / 501
Макс. размер пластины: от 900 × 1200 до 1320 × 2030 мм

Concept 500 TGT

Измерительный стол Concept 500 TGT

Контроль толщины и глубины рельефа флексографских пластин без давления на пластину.

Назначение: толщина и глубина рельефа флексопластин
Питание: адаптер 9 В, 500 мА



nyloflex® Dryer F IV

Сушильное устройство nyloflex® Dryer F IV

Двухкамерная сушка фотополимерных флексопластин до 1250 × 1600 мм.

Макс. размер пластины: 1250 × 1600 мм
Камеры: 2




nyloflex® Exposure F IV ECLF

Экспонирующее устройство nyloflex® Exposure F IV ECLF

Экспонирование и финишная обработка флексопластин до 1200 × 1600 мм в одном устройстве.

Макс. размер пластины: 1200 × 1600 мм
Мощность: 9,5 кВт



nyloflex® Xpress Thermal Processor F IV / F V

Термопроцессоры nyloflex® Xpress Thermal Processor

Термическая обработка флексопластин без растворителей — модели F IV (1067 × 1650 мм) и F V (1270 × 2032 мм).

Макс. размер пластины: F IV: 1067 × 1650 мм · F V: 1270 × 2032 мм
Толщина пластин: F IV: 1,14–2,72 мм · F V: 1,14–2,84 мм



nyloprint® Combination CW

Комбинированные установки nyloprint® Combination CW

Компактная система «всё в одном» для высокой печати: экспонирование, вымывание и сушка водовымываемых пластин до 500 × 700 мм.

Форматы: 22 × 30 · 35 × 50 · 50 × 70 см
Применение: водовымываемые пластины для высокой печати



nyloprint® Flowline Washer DWT

Проточные процессоры nyloprint® Flowline Washer DWT

Безбаковая проточная линия для водовымываемых пластин: вымывание, ополаскивание, сушка и UV-A доэкспонирование в одном проходе.

Модели и ширина: DWT 48: 480 · DWT 65: 650 · DWT 100: 1000 мм
Применение: водовымываемые пластины для высокой печати



nyloflex® NExT Exposure F III / F V

Экспонирующие устройства nyloflex® NExT Exposure

Мощное UV-A LED-экспонирование для плоской вершины точки и микрорастрирования поверхности — форматы до 1200 × 920 и 1320 × 2032 мм.

Макс. размер пластины: F III: 1200 × 920 мм · F V: 1320 × 2032 мм
Источник света: UV-A LED + UV-A лампы



nyloflex® Light Finisher F IV

Финишер nyloflex® Light Finisher F IV

Доэкспонирование и финишная обработка флексопластин до 1250 × 1600 мм: 25 ламп UV-A и 24 лампы UV-C.

Макс. размер пластины: 1250 × 1600 мм
Лампы: 25 UV-A + 24 UV-C



Glunz & Jensen Flex-In-One 260

Установка «всё в одном» Flex-In-One 260

Компактная система для всего процесса изготовления флексоформ до 660 × 810 мм: экспонирование, вымывание, сушка и финишинг.

Макс. размер пластины: 660 × 810 мм
Применение: этикетка, узкорулонная печать



Glunz & Jensen Flex-i-Pro 360–520 XP

Вымывные процессоры Flex-i-Pro 360–520 XP

Процессоры для вымывания флексопластин с полным контролем щёток и тихим приводом SilentDrive.

Модели: 360 / 520 XP



Glunz & Jensen FlexLine

Автоматическая линия FlexLine

Модульная полностью автоматическая линия изготовления флексоформ: вымывание, сушка, финишинг и укладка без участия оператора.

Тип: модульная автоматическая линия

Glunz & Jensen Concept EC

Экспонирующие устройства Glunz & Jensen Concept

Линейка экспонирующих устройств для флексопластин: Concept 302, 305, 401 и 501 — от экспонирования до решений со встроенной сушкой и финишером.

Модели: Concept 302 / 305 / 401 / 501
Формат 302/305: до 920 × 1200 мм



X-Rite eXact Auto-Scan

Спектрофотометр X-Rite eXact Auto-Scan

Один прибор для точечного, ручного и автоматического сканирования цвета у печатной машины — приладка быстрее более чем на 30%.

Режимы: точечный, ручной, автосканирование
Стандарты: G7, PSO, ISO, SCTV, Japan Color



X-Rite IntelliTrax

Система автосканирования X-Rite IntelliTrax

Быстрая система контроля цвета у листовой офсетной машины: спектрофотометр и денситометр в одной сканирующей головке.

Применение: листовой офсет
Измерения: спектр, оптическая плотность

X-Rite i1Pro / i1Pro 2

Спектрофотометры X-Rite i1Pro / i1Pro 2

Ручной спектрофотометр для профилирования и контроля цвета с условиями измерения M0, M1 и M2 по ISO 13655.

Стандарт: ISO 13655-2009 (M0, M1, M2)
Мин. поле: скан 7 мм, точка 4,5 мм

X-Rite i1iO

Автоматический сканирующий стол X-Rite i1iO

Стол для автоматического измерения цветовых шкал спектрофотометром i1Pro без участия оператора.

FAG Flex³Pro

Анализатор флексопроцесса FAG Flex³Pro

Измеряет и проверяет плёнку, лазерную маску, флексопластину и оттиск — от 40 до 400 lpi, включая стохастический растр.

Линиатура: 40–400 lpi

FAG CorrCheck

Измеритель «стиральной доски» FAG CorrCheck

Оптический прибор для измерения эффекта «стиральной доски» на гофрокартоне с разрешением 0,003 мм.

Зона измерения: 4 см

FAG Creasy eGuide Pro

Анализатор тиснения FAG Creasy eGuide Pro

Контроль качества тиснения и конгрева на складной коробке — у машины и в отделе контроля качества.

FAG Opadens

Измеритель укрывистости FAG Opadens

Контроль укрывистости белой и цветной краски на прозрачной плёнке для гибкой упаковки.

FAG PIT 40x–140x

Цифровой микроскоп FAG PIT 40x–140x

Инструмент контроля печати с увеличением 40–140×, измерением расстояний и разделением на каналы CMYK.


Разрешение: 4 мкм при 140×
Поле зрения: 7,5 × 10 мм (40×) · 1,8 × 2,5 мм (140×)

FAG RELIX

Измерение рельефа FAG RELIX

Бесконтактное измерение толщины и глубины рельефа флексопластин и гильз с точностью 0,001 мм.

Совместимость: FLEX³PRO, FLEX³XXL PRO, ROUNT-PRO



FAG CIP-3/4

Программа предустановки красочных зон FAG CIP-3/4 Reader

Считывает данные CIP-3/4 (PPF) из допечатки и автоматически рассчитывает настройки красочных зон офсетной машины.

Формат данных: CIP-3/4 (PPF)
Машины: листовые и рулонные офсетные

FAG RSTAB

Утилита сбора данных измерений FAG RSTAB

Программа передаёт данные с измерительных приборов прямо в Excel, Word или другое приложение.

Подключение: COM-порт, настраиваемая скорость



FAG BingoScan

Сканер офсетных пластин FAG BingoScan

Считывает изображение офсетной пластины и рассчитывает заполнение красочных зон для быстрой приладки.

Аксессуары: FAG VIP Target, VIPdens

Не нашли нужную позицию?

Технолог подберёт аналог под вашу машину и материал, рассчитает стоимость и сроки поставки.

bielendaprint.com

+7 (701) 521-69-32 · info@bielendaprint.com

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Жамбыла, 63-1

BIELENDA
PRINTING EQUIPMENT & MATERIALS